

Departamento de Publicaciones

Fotografía y Video

Equipos	Especificaciones	Cantidad
CÁMARA DE VIDEO CON 4 BATERÍAS EXTRAS	Sensor de imagen CMOS Exmor RTM retroiluminado de 12,1 megapíxeles AF híbrido rápido con 759 puntos AF de detección de fase y AF ocular en tiempo real mejorado Motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR con hasta 8 veces el rendimiento de procesamiento Estabilización óptica de imagen de 5 ejes integrada en el cuerpo Aprox. 510 disparos (visor) / aprox. 600 disparos (monitor LCD) duración de la batería 1.378 in de marco completo (35,6 × 0.937 in), sensor CMOS Creación de películas con capacidad de grabación 4K 120p, 10-bit 4:2:2 Visor electrónico de 0.6 in (tipo 0,64) (color) Increíblemente amplio rango ISO estándar de 80- 102400 Monitor TFT de 3.0 in (tipo 3,0) Dos ranuras de medios compatibles con CFexpress tipo A Función remota inalámbrica	1
LENTE 24-70	Lente: Formato de marco completo de 35 mm, selección instantánea de enfoque automático o manual y botón de retención de enfoque. La distancia mínima de enfoque es de 1.2 pies	1



	<p>(0.38 metros). Imagen natural y realista: Los elementos de vidrio ED y Super ED ofrecen textura y detalle impresionantes. Reducción de la aberración: Dos elementos esféricos y un elemento XA extremadamente preciso maximizan la resolución. Especificaciones: Rango de apertura f/2.8 a f/22, distancia de enfoque mínima 1.24 pies y relación de aumento máxima 0.24 x. Más especificaciones: Ángulo de visión de 84-34 grados (APS-C 61-23 grados), 35 mm equivale a una distancia focal de 36-105 mm.</p>	
LENTE 70-200	<p>Premium G Master Series Teleobjetivo zoom – Excelente para deportes y fotografía de acción Revestimiento Sony Nano AR para eliminar el destello y el efecto fantasma. Diafragma de apertura de nueve hojas redondeadas Apertura circular de 11 hojas para hermosos efectos de desenfoque. Estabilización de imagen óptica SteadyShot Estabilización de imagen óptica SteadyShot integrada: enfoque automático rápido, interno casi silencioso Diseño resistente al polvo y a la humedad.</p>	1
MEMORIAS CFEXPRESS	CFexpress Type A 80gb	6
FLASH	Salida: 76Ws Control de zoom	1



	<p>automático, rango de zoom: 28-105 mm Transmisor inalámbrico del sistema X de 2,4 GHz Lámpara de modelado LED incorporada Se inclina -7 a 120°, gira 330° Diseño de cabezal de flash redondo Accesorio modificador de luz magnética Tiempo de reciclaje de 1,5 segundos, compatibilidad con HSS Batería de iones de litio extraíble y recargable</p>	
--	--	--

